

Zonenspiegelreflektorleuchten in parabolischer Bauform. Reflektoren Alu 99,98 hochglänzend stückeloxiert und heißdampfverdichtet, interferenzfrei. Geeignet für den Einsatz von Hochvolt Halogen-Lampen für Fassung E27 bis 250 Watt, AGL 100/200W oder Krypton-Lampen. Kompaktleuchtstoff-Lampen 10 bis 18 Watt mit EVG im Fassungsoberteil.

- Bauform A) zur starren Deckenmontage mit angebautem Montagebaldachin DA = 120 mm, H = 25 mm. Innenverdrahtung Silikon. Zur Montage auf Holz oder leichtentzündlichen Baustoffen werden auf Wunsch Isolierplatten geliefert.
- Bauform B) Zur Wand- oder Deckenmontage wird der Strahler mit Schwenkbügel auf Montagebaldachin 120x25 mm geliefert. Für Glüh- oder Halogen-Lampen Kabel Silikon 3x0,75 mm² weiß oder schwarz. Für Kompaktleuchtstoff-Lampen Kabel PVC weiß oder schwarz.
- Bauform C) Pendelleuchte mit Kunststoffbaldachin weiß oder schwarz, Kabel für Glüh- und Halogen-Lampen Silikon 3x0,75 mm² weiß oder schwarz. Für Kompaktleuchtstoff-Lampen Kabel PVC weiß oder schwarz.
- Bauform K) Pendelleuchte mit Kugel-Oberteil Ø 70mm, H= 100 mm und Kabelverschraubung. Kabel für Glüh- und Halogen-Lampen Silikon 3x0,75 mm² weiß oder schwarz. Für Kompaktleuchtstoff-Lampen Kabel PVC weiß oder schwarz.

Typ	LM	LVK	Typ	LM	LVK	Typ	LM	LVK	Typ	LM	LVK
ZS160-A-SP-E27	AGLIM	15	ZS160-B-SP-E27	AGLIM	15	ZS160-C-SP-E27	AGLIM	15	ZS160-K-SP-E27	AGLIM	15
ZS160-A-SP-E27	Krypton	16	ZS160-B-SP-E27	Krypton	16	ZS160-C-SP-E27	Krypton	16	ZS160-K-SP-E27	Krypton	16
ZS160-A-SP-DDE	DDE13	17	ZS160-B-SP-DDE	DDE13	17	ZS160-C-SP-DDE	DDE13	17	ZS160-K-SP-DDE	DDE13	17

Typ	LM	LVK	Typ	LM	LVK	Typ	LM	LVK	Typ	LM	LVK
ZS200-A-SP-E27	AGLIM	18	ZS200-B-SP-E27	AGLIM	18	ZS200-C-SP-E27	AGLIM	18	ZS200-K-SP-E27	AGLIM	18
ZS200-A-SP-E27	Krypton	19	ZS200-B-SP-E27	Krypton	19	ZS200-C-SP-E27	Krypton	19	ZS200-K-SP-E27	Krypton	19
ZS200-A-SP-DDE	DDE18	20	ZS200-B-SP-DDE	DDE18	20	ZS200-C-SP-DDE	DDE18	20	ZS200-K-SP-DDE	DDE18	20



Strahler ZS160/200 SP

parabolische Zonenspiegel ZS

System Ila

ZS160-A-SP

Ø = 162 mm, H = 200 mm
AGL-150W, TC-DEL/TEL-10/13W



ZS160-B-SP

Ø = 162 mm, H = 265 mm
AGL-150W, TC-DEL/TEL-10/13W



ZS160-C-SP

Ø = 162 mm, H = 175 mm
AGL-150W, TC-DEL/TEL-10/13W



ZS160-K-SP

Ø = 162 mm, H = 202 mm
AGL-100W, TC-DEL/TEL-10/13W



ZS200-A-SP

Ø = 182 mm, H = 240 mm
AGL-200W, TC-DEL/TEL-10/13/18W



ZS200-B-SP

Ø = 182 mm, H = 305 mm
AGL-200W, TC-DEL/TEL-10/13/18W




ZS200-C-SP

Ø = 182 mm, H = 220 mm
AGL-200W, TC-DEL/TEL-10/13/18W



ZS200-K-SP

Ø = 182 mm, H = 240 mm
AGL-200W, TC-DEL/TEL-10/13/18W



auch lieferbar mit Alu-Druckguss-Oberteil