

Asymmetrische Zonenspiegelreflektorleuchten in parabolischer Bauform. Reflektoren Alu 99,98 hochglänzend stückeloxiert und heißdampfverdichtet, interferenzfrei. Geeignet für den Einsatz von Hochvolt Halogen- oder AGL-Lampen für Fassung E14/E27/E40 Porzellan, bis 500 Watt oder Kompaktleuchtstoff-Lampen 1x10 bis 4x26Watt (nicht ZS110), Vorschaltgeräte im Leuchtenoberteil integriert. Spiegel DA=110-380 mm. Bei Leuchten mit großem Oberteil (ZS340, ZS380) Lampen auf VG-Chassis VA.

Bauform B) Zur Wand- oder Deckenmontage wird der Strahler mit Schwenkbügel auf Montagebaldachin geliefert. Verdrahtung für AGL- oder Halogen-Lampen Silikon 3x0,75 mm² weiß oder schwarz. Bei Kompaktleuchtstoff-Lampen Kabel PVC schwarz oder weiß.

Notlicht Bei Leuchten ZS340-B-AS und ZS380-B-AS ist zusätzliches Notlicht möglich. Bei 1-3 Lampen auch EVG, sonst Fassung E14 bzw. E27 mit separater Kabelführung. Bei 1- oder 2-lampiger Bestückung ist auch Notlicht einstündig möglich.

Zubehör Brandschutzplatten auf Anfrage

Typ	LM	LVK
ZS110-B-AS-E14	AGL IM	100
ZS110-B-AS-E14	HAL IM	101

Typ	LM	LVK
ZS200-B-AS-E27	AGL IM	102
ZS200-B-AS-E27	Krypton	103
ZS200-B-AS-DDE	DTE18	104

Typ	LM	LVK
ZS242-B-AS-E27	AGL IM	
ZS242-B-AS-E27	Krypton	
ZS242-B-AS-DDE	DTE18	

Typ	LM	LVK
ZS270-B-AS-E27	AGL IM	105
ZS270-B-AS-E27	Krypton	106
ZS270-B-AS-DDE	DDE18	107

Typ	LM	LVK
ZS381-B-AS-E27	AGL IM	108
ZS381-B-AS-E27	Krypton	109
ZS381-B-AS-DDE	DDE18	110

Typ	LM	LVK
ZS340-B-AS-E27	AGL IM	123
ZS340-B-AS-E27	Krypton	124
ZS340-B-AS-1DD	DTE42	125
ZS340-B-AS-2DD	DTE42	126
ZS340-B-AS-3DD	DD26	127
ZS340-B-AS-4DD	DD26	128
ZS340-B-AS-HQL	HQL-125	129
ZS340-B-AS-HQI	HQI-150	130
ZS340-B-AS-HAL	HAL-500	131

Typ	LM	LVK
ZS380-B-AS-E27	AGL IM	132
ZS380-B-AS-E27	Krypton	133
ZS380-B-AS-1DD	DTE42	134
ZS380-B-AS-2DD	DTE42	135
ZS380-B-AS-3DD	DD26	136
ZS380-B-AS-4DD	DD26	137
ZS380-B-AS-HQL	HQL-125	138
ZS380-B-AS-HQI	HQI-150	139
ZS380-B-AS-HAL	HAL-500	140



Strahler ZS asymmetrisch

parabolische Zonenspiegel ZS für Decken- oder Wandanbau

Systeme I-VI

ZS110-B-AS
Ø = 110 mm, H = 205 mm
AGL/HAL(E14) -40W



ZS200-B-AS
Ø = 180 mm, H = 305 mm
AGL-150W, TC-TEL-18W, (Sonder: -26W)



ZS242-B-AS
Ø = 240 mm, H = 345 mm
AGL-150W, TC-TEL-18W, (Sonder: -32W)



ZS270-B-AS
Ø = 270 mm, H = 380 mm
AGL-150W, TC-TEL-18W (Sonder: -42W)



ZS381-B-AS
Ø = 380 mm, H = 450 mm
AGL-150W, TC-TEL-18W, (Sonder: -42W)



ZS340-B-AS
Ø = 340 mm, H = 530 mm
AGL-500W, TC-TEL-4x26W



ZS380-B-AS
Ø = 380 mm, H = 535 mm
AGL-500W, TC-TEL-4x26W



ZS200/242/270/381 auch mit Alu-Druckguss-Oberteil lieferbar